

LEAK SEALER LS-X

Produit de Colmatage de Fuites Extérieures et de Jointoiment

- Convient particulièrement pour les joints à compression et les raccords vissés
- Ne durcit jamais comme la pierre, les joints peuvent être facilement défaits
- Prêt à utiliser, pas de mélange
- Pas de contraction ou de fissuration en vieillissant
- Peut être utilisé depuis une température en dessous de zéro jusqu'à une température supérieure au point d'ébullition de l'eau
- Complète sécurité d'utilisation avec l'eau potable
- WRAS. Produit Agréé



61016

Utilisations du Produit

Le FernoX LS-X est une pâte silicone utilisée pour colmater les fuites extérieures et comme produit de jointoiment.

Propriétés Physiques

Le FernoX LS-X contient de l'Acétoxysilane.

Couleur :	Blanc laiteux
Forme :	Pâte
Odeur :	Faible Acide acétique
pH :	<3
Densité :	1,0 à 20°C

Application et Dosage

En cas de fuite, annulez la pression d'eau avant d'appliquer le produit et, pendant que la prise du LS-X, vidangez le système si nécessaire. Appliquez le produit LS-X directement à partir du tube, et moulez-le en forme en utilisant une spatule ou un canif précédemment immergé dans de l'eau savonneuse (pour éviter l'adhérence ou le frottement). **Remettez immédiatement en place le bouchon après utilisation.** Laissez prendre et durcir le produit pendant au moins 1 heure. Le temps nécessaire dépend de l'épaisseur de produit appliqué. La pulvérisation d'eau accélère le durcissement.

LS-X peut être utilisé comme produit de jointoiment sur les conduites d'eau chaude et d'eau froide, y compris d'eau potable, au lieu des produits traditionnels. Il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser un renfort, mais on peut utiliser des fibres Hawk Special comme renfort pour les tuyaux de plus grands diamètres.

On recommande d'utiliser un renfort pour les fuites plus importantes et les pressions élevées.



Emballage, Manipulation et Stockage

Fernox LS-X est fourni en tubes de 50 ml.

Le produit Fernox LS-X est classé comme irritant. Irritant les yeux. Conservez-le hors de portée des enfants. Évitez tout contact avec la peau. N'utilisez que dans un local bien ventilé. Nous recommandons de porter des gants pour utiliser ce produit car il peut irriter la peau.

Code barre

Boite de 12



Boite individuelle

