

SUPERCONCENTRATE

CENTRAL HEATING PROTECTOR F1

PROTECTOR F1 Protection contre la corrosion et l'entartrage des installations de chauffage

- Protège l'installation contre la formation de boues noires et de poches de gaz
- Préserve les matériels et réduit les frais de maintenance
- Permet à l'installation de conserver tout son rendement dans le temps
- Réduit la consommation de combustible et contribue aux **ECONOMIES D'ENERGIE**
- Non toxique, sans danger pour l'environnement (certificat KIWA-ATA)



56700

PROTECTOR F1 convient à tous les types d'installations et de chaudières et les préserve de la corrosion et de l'entartrage. Il protège tous les métaux ainsi que les installations composées de tubes en matériaux de synthèse (plastiques PER, PB, PP).

Afin d'assurer à l'installation une protection de longue durée, contrôler le produit tous les ans.

IMPORTANT : Au besoin, avant son traitement de protection, l'installation devra être, au préalable, entièrement nettoyée avec FERNOX CLEANER F3 et consciencieusement rincée.

GENERALITES

- Facile à ajouter par le purgeur d'air du radiateur (fourni avec un Applicateur Universel)
- Idéal pour les chaudières mixtes
- Non toxique (Certificat KIWA-ATA)
- Inoffensif pour l'environnement
- Biodégradable

Une dose (290ml) suffit normalement à traiter une installation classique de taille moyenne (jusqu'à 10 radiateurs panneaux) soit un volume d'eau de 100 litres au total. Fernox Superconcentré, grâce à son embout cannelé universel, peut être introduit par le purgeur d'air d'un radiateur ou par un autre point d'entrée (ex. le point de remplissage), à l'aide d'un pistolet à cartouches classique. Ajouter plus de produit que nécessaire n'est pas nuisible et préférable à un dosage insuffisant. Pour bénéficier d'une protection continue de longue durée, l'installation doit être traitée au Fernox Protector une fois tous les trois ans et à chaque vidange de l'installation.

L'opération complète ne dure pas plus de cinq minutes !

Pour le mode d'emploi, vous référer aux instructions comprises dans le guide inclus avec le produit.

HYGIENE ET SECURITE

Fernox Superconcentré est SANS DANGER et n'est pas irritant pour la peau, mais comme tous produits chimiques:

- Le conserver hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.
- Ne pas avaler.
- Compatible avec tous les autres produits de la gamme Fernox. Ne pas le mélanger avec un quelconque autre produit chimique. En cas de mélange, contacter les Services Techniques de Fernox.

PROPRIETES PHYSIQUES

Couleur :	Jaune pâle
Présentation :	Liquide visqueux
Odeur :	Légère
pH :	6,5
Densité :	1,2 à 20°C

CONDITIONNEMENT, MANIPULATION ET STOCKAGE

Fourni sous forme de pistolet à cartouches classique de 290ml avec adaptateur et clé de purgeur d'air gratuite. Présenté sous forme de plaquette avec point d'attache pour crochet Européen. Chaque carton contient 10 cartouches et un plateau de présentation pour rayons ou comptoirs. Durée de conservation: 5 ans (au minimum).

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter sur www.fernox.com ou nous appeler au 0825.85.31.10

CODE BARRE



Cookson Electronics, Forsyth Road, Sheerwater, Woking Surrey, GU21 5RZ
Tel: +44 (0) 1483 793200 Fax: +44 (0) 1483 793201 Technisch +44 (0)870 870 0362
E-mail: sales@fernox.com www.fernox.com